

## FIXATION LAVABO Rondelles excentrées à épaulement



### Fixation lavabo



Caractéristiques (mm)		Composition	Sachet	
Type	Cheville	2 chev. spéciales isolant 2 vis à 2 filets acier 2 rond. excentrées 2 rond. et écrous acier	Sur.	Réf.
8x220	10x160		20	14472
8x260	10x200		20	14476

- ▶ Permet de régler le niveau de +/- 6 mm
- ▶ Serrage par rondelles et écrous acier
- ▶ Cheville traversante adaptée aux parois isolées

## FIXATION LAVABO par plaquette soudée sur tige filetée Normales à épaulement



### Fixation lavabo



Caractéristiques (mm)		Composition	Sachet	
Type		2 tiges filetées et plaquettes soudées 2 rondelles normales à épaulement 2 rondelles et écrous AZ	Sur.	Réf.
8x90			20	14242
8x110			20	14245
8x140			20	14250
10x110			20	14260
10x140			20	14265

- ▶ Serrage par rondelles et écrous acier

## FIXATION LAVABO par plaquette soudée sur tige filetée Rondelles excentrées à épaulement



### Fixation lavabo



Caractéristiques (mm)		Composition	Sachet	
Type		2 tiges filetées et plaquettes soudées 2 rondelles excentrées à épaulement 2 rondelles et écrous AZ	Sur.	Réf.
8x90			20	14272
8x110			20	14275
8x140			20	14280
10x110			20	14290
10x140			20	14295

- ▶ Permet de régler le niveau de +/- 6 mm
- ▶ Serrage par rondelles et écrous acier