


Accessoires chimique

Scellement chimique

TAMIS



Tamis				Sachet		
Caractéristiques						
Type	Ø tige	Ø externe	Long. douille	Qté.	Sur.	Réf.
12x50	10	12	50	10	10	64530
15x85	14	16	85	10	10	64538
16x130	14	16	130	10	10	64533
20x85	18	20	85	10	10	64535

► **Application (pour fixer) :**


Sur parois creuses (briques, parpaing)

Sert à répartir uniformément le scellement chimique autour des parois


Percez au diamètre du tamis




Insérez le tamis



Injectez le mortier en reculant de 1 cm après chaque pression



Introduisez l'élément à sceller



TIGE FILETÉE AVEC RONDELLES ET ÉCROUS



Tige filetée avec rondelles et écrous			Sachet	
Caractéristiques				
Type	Ø tige	Long. tige	Qté.	Réf.
8x100	8	100	10	64550
8x120	8	120	10	64552
10x130	10	130	10	64553
10x160	10	160	10	64558

► **Application :**

S'insère dans le tamis

Forte capacité à la traction (fixation chauffe eau...)

Element de supportage de l'appareil à fixer

CANULE



Canule	Sachet			Boite de carton	
Caractéristiques					
Utilisation	Qté.	Sur.	Réf.	Qté.	Réf.
Toutes cartouches	5	10	64607	100	64610

► **Application :**

Embout mélangeur pour un mélange optimal de la résine et du durcisseur