

SOLVANT MULTIFONCTIONS À HAUTES PERFORMANCES**APPLICATION :**

- > Formule à haut pouvoir solvant pour dégraissage, nettoyage, décontamination, préparation de surfaces.
- > Solvant de nettoyage et de préparation de surfaces.
- > Préparation de surfaces avant collage, avant peintures.
- > Peut être utilisé pour le nettoyage de pièces métalliques, certains plastiques, composites, élastomères.
- > Permet l'élimination des pollutions organiques ou inorganiques avant traitement de surfaces.
- > Ne contient aucun stabilisant, ce que permet d'éviter tout problème d'oxydation.
- > Améliore l'adhérence.

Avantages produits :

- ▶ Dégraissant, nettoyant à haut pouvoir solvant
- ▶ Vitesse d'évaporation ultra rapide 9 minutes à 20°C (débit d'air nul)
- ▶ Dégraissage en mécanique, en plasturgie, en maintenance industrielle. Dépollution de matériels électriques hors tension.
- ▶ Nettoyant freins efficace, nettoyant chaînes de manutention et de levage.
- ▶ Super solvant à très forte vitesse d'évaporation et à très haut indice KB (pouvoir solvant)
- ▶ Multi-usages
- ▶ Excellent solvant des huiles, graisses, produits de protection temporaire. Compatible avec la plupart des matériaux plastiques et élastomères ainsi qu'avec les métaux, y compris revêtus ou précieux
- ▶ Efficace pour l'élimination des encres liquides ou grasses, des encres de sérigraphie. Permet le déglacage des blanchets, le lavage des blanchets et des encriers, le nettoyage des écrans de sérigraphie
- ▶ Très bon diluant de la plupart des matières organiques. Bon solvant des colles y compris anaérobies du type liquides, pâteux ou gel, des adhésifs UV, des matières plastiques, et des résines non réticulées
- ▶ Excellent solvant des liquides de freins, cambouis, poussières incrustées et résidus métalliques. Vitesse d'évaporation adaptée pour permettre une pénétration du nettoyant dans la totalité du système de freinage et une dissolution complète des poussières et saletés. Ne laisse aucun résidu. Garanti sans cétone
- ▶ DLU: 2 ans
- ▶ Aérosol utilisable toutes positions grâce à sa valve spécifique

Caractéristiques :

- ▶ Solvant diélectrique (IEC 50 000 Volts) pour décontamination par nettoyage humide
- ▶ Garanti sans solvant chloré, sans aromatique, sans cétone, sans n.héxane