

TOÎLE PE HAUTE QUALITÉ GRISE 50mm X 50m

**DESCRIPTION :**

- > Adhésif en tissu couché polyéthylène étanche et imperméable, enduit d'une masse adhésive caoutchouc.
- > Coloris gris alu

APPLICATION :

- > Tous usages en étanchéité, masquage de courte durée, protection, jointage
- > Particulièrement adapté au jointage des films polyéthylène en déflocage d'amiante
- > Pour les raccords de points singuliers (autour des tuyaux), des membranes d'étanchéité à l'air ou joint entre panneaux laine de verre...

Avantages produits :

- ▶ Economique
- ▶ Excellente adhérence et résistance
- ▶ Flexible et confortable
- ▶ Déchirable à la main
- ▶ Bonne performance à basse température
- ▶ Produit multi-usages
- ▶ Résiste à l'eau, aux UV et fortes températures
- ▶ Étanche et imperméable
- ▶ Toile laminée au pouvoir d'adhésion immédiat : il suffit de presser au maximum la toile sur le support
- ▶ Adhésif extensible
- ▶ Se moule facilement autour des tuyaux, des conduits et raccords grâce à sa souplesse et flexibilité

Caractéristiques :

- ▶ Tissu couché polyéthylène
- ▶ Longueur des rouleaux : 50m
- ▶ Largeur des rouleaux : 50mm

	Unité	Valeur nominale	Méthode de test
Épaisseur totale	mm	0.2	Interne
Charge à la rupture	N/cm	35	IEC 454-2
Pouvoir adhésif sur acier	N/cm	5	IEC 454-2
Pouvoir adhésif sur endos	N/cm	3	IEC 454-2
Tenue en température	°C	0 à 60°C	