

RUBAN AUTO-AMALGAMANT



DESCRIPTION :

- > EPR auto-amalgamant
- > Epaisseur : 0.75 mm
- > Couleur disponible : Noir

APPLICATION :

- > Reconstitution des isolants pour accessoires de câbles moyenne tension (jusqu'à 69 kV)
- > Isolation, étanchéité et protection des composants électriques
- > Répare, étanchéifie et isole tous les conduits, câbles...

Avantages produits :

- ▶ Excellentes propriétés physiques et électriques
- ▶ Ruban non poisseux et facile à utiliser
- ▶ Très bon pouvoir amalgamant
- ▶ Excellente résistance à l'eau et à l'ozone
- ▶ Le ruban s'amalgame rapidement quand il est appliqué sous tension ; il procure une isolation homogène sans apport extérieur de température ou de pression.
- ▶ Le ruban s'enlève proprement quand il est coupé, permettant ainsi des utilisations temporaires de protection et d'isolation.
- ▶ Matière isolante

Caractéristiques :

- ▶ Conditions : les rouleaux doivent être stockés dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières et de l'humidité, à une température comprise entre +5 et +25°C
- ▶ Durée : de préférence, ne pas dépasser 1 an

Description	Unité	Valeur	Méthode d'essai
Epaisseur totale	mm	0.75	BS903
Force de rupture	Mpa	3	BS903
Allongement à la rupture	%	750	BS903
Classe thermique	°C	-40° à +130°	Interne